



GUAINA EPDM 2.5 KG

MEMBRANA AD ALTA DENSITA'
HIGH DENSITY MEMBRANE

Colore / Colour	GRIGIO / GREY - -
Densità / Density	2.0 ± 0.10 g/cm ² DIN 53479
Spessore / Thickness	1.25 ± 0,20 mm. -
Carico di rottura / Tensile Strength >	1,0 N/mm ² DIN 50504
Allungamento a rottura / Elongation at break >	40 % DIN 50504
Durezza Shore / Shore hardness	80 ± 10 Shore A DIN 53505

Prodotto per l'isolamento acustico a base polimerica e cariche minerali. Indicato per l'isolamento acustico ed il parziale smorzamento delle vibrazioni, anche in accoppiamento con materiali espansi, su strutture metalliche, in vetroresina, plastiche, in compensato o in muratura.

Il prodotto non è adatto ad un uso alimentare.

Soundproofing Product based on polymer and minerals. Suitable for soundproofing and partial vibrations damping, even in mating with foam materials, set on metal structures, fiberglass, plastics, plywood or masonry.

The product is not suitable for an alimentary use.

La nostra attività di consulenza tecnica, ha luogo sulla scorta delle Ns. migliori conoscenze, tuttavia deve essere considerata quale

informazione non vincolante per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriali di terzi.

Si invita la clientela ad effettuare un controllo ulteriore al fine di verificare l'idoneità del prodotto ai procedimenti ed ai fini previsti.

L'uso

dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

Our advising is based on our best know-how; anyway it must not be considered binding regarding third rights or industrial properties.

Customers are invited to do further tests to verify the product suitability to their applications.

Eurokustik Srl is not responsible for the product applications; it relapses under the exclusive liability of the customer.